

ATTACCHI RAPIDI FISSI CON PULSANTE SPORGENTE

ATTACCHI FISSI SPECIFICI PER GAS COMBURENTI (ossigeno)

Art.804.000

Filettatur a destr a 3/8

Art.704.010

per tubo Ø10mm interno

Forma dell'innesto quadrata

INNESTI MASCHI

ARTICOLO	TUBO
704.006	Ø6 mm
704.008	Ø8 mm
704.010	Ø10 mm

ATTACCO FEMMINA FISSO ART. 804.000

- Ghiera distintiva color azzurro
- Pressione massima di esercizio 20 BAR
- Portata 300 l/min @ 1,5 BAR
- Conformi ai requisiti essenziali normativa **EN 561**

ATTACCHI FISSI SPECIFICI PER GAS COMBUSTIBILI (acetilene, propano)

Art.805.000

Filettatur a sinistr a 3/8

Art.705.010

per tubo Ø10mm interno

Forma dell'innesto pentagonale

INNESTI MASCHI

ARTICOLO	TUBO
705.006	Ø6 mm
705.008	Ø8 mm
705.010	Ø10 mm

ATTACCO FEMMINA FISSO ART. 805.000

- Ghiera distintiva color rosso
- Pressione massima di esercizio 20 BAR
- Portata 300 l/min @ 1,5 BAR
- Conformi ai requisiti essenziali normativa **EN 561**

ATTACCHI FISSI SPECIFICI PER GAS INERTI (CO₂)

Art.806.000

Filettatur a destr a 3/8

Art.806.014

Filettatur a destr a 1/4

Art.706.008

per tubo Ø8mm interno

Forma dell'innesto esagonale

INNESTI MASCHI

ARTICOLO	TUBO
706.006	Ø6 mm
706.008	Ø8 mm
706.010	Ø10 mm

ATTACCO FEMMINA FISSO ART. 806.000 e ART. 806.014

- Ghiera distintiva color grigio
- Pressione massima di esercizio 20 BAR
- Portata 300 l/min @ 1,5 BAR
- Conformi ai requisiti essenziali normativa **EN 561**